

ТСД Mertech Sunmi L2 арт. 4080	
Технические характеристики:	
Операционная система	Android 7,1 (SUNMI OS 2.3.18)
Процессор	Qualcomm 4 ядра 1.4GHz CPU
Память RAM	LPDDR3: 2GB;
Память Flash	16 GB Nand Flash
Слот расширения памяти	micro SD, поддержка SDHC до 64GB, 1 разъем SIM
Тип дисплея	Сенсорный
Тип сенсора	Промышленный
Диагональ дисплея	5.0"
Максимальное разрешение	HD,1280×720
Сенсорная панель	Емкостная, стекло Corning Gorilla
Тип матрицы	IPS
Клавиатура	Виртуальная
Камера	5 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой
Интерфейс подключения к ПК	USB Type-C, поддержка OTG
Датчики	датчик температуры, датчик приближения, акселерометр, g-сенсор, датчик Холла
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	152*75*19
Вес, г	239г.
Характеристики сканера:	
Модель сканера	Zebra 4710
Тип сканирующего модуля	2D image
Минимальная контрастность штрихкода	25%
Разрешение	1280(h)×800(v)Px
Подсветка	Красный, 650nm LED
Угол охвата при сканировании	39°(h)×25°(v)
Наклон/Поворот/Отклонение	Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Функциональные возможности:	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.
Поддержка ЕГАИС	Да
Поддержка Честные Знак	Да
Звуковая индикация и визуальная	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
RFID/NFC	Mifare/Felica/ISO 14443 Type A/B/IS15693 (Опционально)
Беспроводное подключение:	
Wi-Fi (WLAN)	2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n
Сотовая связь (WWAN)	GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE: 38/39/40/1
Bluetooth (WPAN)	Bluetooth 2.1/3.0/4.0
GPS	GPS/A - GPS
Параметры функционирования:	
Питание	AC100~240В/0,3А 50/60Гц
Емкость аккумулятора	5000 мА
Время заряда аккумулятора	1. USB - 3 часа 2. Станция быстрого заряда - 1 час
Длительность работы на одном заряде аккумулятора	24 часа
Температура хранения	-40°C - 60°C
Температура эксплуатации	-20°C - 55°C
Допустимая влажность	10%- 90%
Устойчивость к внешним воздействиям	IP67
Drop test	Выдерживает множественное падений с высоты 1,2 м
Корпус:	
Кнопки:	Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана)
	Кнопка увеличения / уменьшения громкости
	Кнопка сканирования
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)
Комплектация:	
	ТСД
	5V/2A адаптор
	Кабель USB type C
	Инструкция
	Гарантийный талон
	Упаковка
Опционально:	
	Станция быстрого заряда
	Защитная пленка
	Ремешок на запястье
Вес брутто, г	540
Вес мастербокса, кг	5,6
Количество в мастербоксе, шт	10
Размеры коробки, мм	185*75*100
Размеры мастербокса, мм	405*235*230